

FILTRI A CARTUCCE CFC NTW



FILTRI A CARTUCCE CFC NTW

FILTRI A CARTUCCE

In tutte le acque sono presenti sabbia, limo e corpi estranei vari. Queste impurità variano a seconda che si tratti di acqua sorgiva, di pozzo o di acquedotto.

L'acqua inoltre durante il suo percorso può raccogliere scaglie di ferro, ruggine, residui di corrosioni e altri corpi estranei, che entrando nelle reti idrauliche di uno stabile compromettono il buon funzionamento e la conservazione degli impianti. Oltre ai danni tecnici si devono aggiungere quelli per la salute e l'igiene. Per proteggere gli impianti e salvaguardare la salute è necessario usare acqua perfettamente filtrata. I nostri filtri a cartucce mod. CFC costituiscono una sicura barriera a tutte queste impurità.

I filtri a cartucce NTW mod. CFC/05 - CFC/1 - CFC/2 sono del tipo a tre pezzi (testata, ghiera e bicchiere) e sono costituiti da:

- testata in ABS con attacchi costituiti da inserti femmina in ottone e completa di valvola di sfiato;
- ghiera in ABS;
- bicchiere in plastica trasparente.

I filtri a cartucce mod. CFC/4 - CFC/8 - CFC/12 sono costituiti da:

- contenitore in acciaio zincato a caldo con coperchio;
- manopole di chiusura in plastica per la facile sostituzione delle cartucce;
- valvola di sfiato.

Nei filtri si possono inserire le seguenti cartucce:

- a filo avvolto (grado di filtrazione $1 \pm 100 \mu$);
- con rete in acciaio inox (grado di filtrazione 60μ);
- con rete in plastica (grado di filtrazione 60μ);
- in poliestere (grado di filtrazione 25μ);
- a carbone attivo (solo nei modelli CFC/05 - CFC/1 - CFC/2).

L'NTW, a richiesta, è in grado di fornire filtri con la testata in ottone aventi attacchi da 3/4" fino a 2" ed il bicchiere trasparente; può inoltre fornire i mod. CFC/4 - CFC/8 - CFC/12 in acciaio inox AISI 304.

DATI TECNICI

Modello	Portata lt/h				Dimensione ingombro cm			Attacchi
	Cartucci a filo avvolto	Cartuccia rete plastica	Cartuccia rete inox	Cartuccia poliestere	Larg	Prof	Alt	
CFC/05	400	800	800	800	10	10	18	1/2"
CFC/1	1300	1500	1500	1500	15	15	33	3/4" - 1"
CFC/2	2500	2500	2800	2800	15	15	60	3/4" - 1"
CFC/4	5000	6000	6000	6000	25	25	43	1" 1/2
CFC/8	10000	12000	12000	12000	25	25	70	2"
CFC/12	15000	16000	16000	16000	25	25	95	2"

Pressione massima d'esercizio: 5 atm; temperatura d'esercizio $5 \div 40^\circ\text{C}$; i dati tecnici contenuti in questo stampato sono indicativi e la NTW si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso.



We Know How

N.T.W. GROUP

Via dell'Artigianato, 8
31041 Cornuda (Tv)
Tel: +39 0423 859836
Fax: +39 0423 858243
Mail : info@ntwgroup.it